

DR200SE



Way of Life!

La DR200SE se différencie par la simplicité d'entretien de son moteur 4 temps ainsi que la grande capacité de son réservoir. Grâce à sa puissance et à ses pneus tout-terrains, elle passe absolument partout.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	199
Refroidissement	Air
Taux de compression	9,4 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	19 / 7000
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Kick + démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Injection électronique



CHASSIS

Cadre	Diamant
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique
Suspension arrière	Bras oscillant (suspension hydraulique)
Frein avant	Simple disque
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	70/100-21 44M
Pneu arrière	90/100-18 54M



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2220*805*1185
Empattement (mm)	1405
Hauteur de selle (mm)	850
Garde au sol mini (mm)	260



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	132
Capacité réservoir carburant (L)	13



EQUIPEMENTS



LES **2**
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Suzuki 2R.

2 Suzuki 2R vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

