

EN125



Way of Life!

La EN125 est idéale pour les trajets urbains et extra-urbains, assurant fiabilité et robustesse. Elle se caractérise par l'un des meilleurs rendements pour un moteur 4 temps de 125 cm³.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	124
Refroidissement	Air
Taux de compression	9,2 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	12,0 / 9500
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Kick + démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique
Suspension arrière	Bras oscillant (suspension hydraulique)
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-18 4PR
Pneu arrière	3-18 52P



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	1920*735*1070
Empattement (mm)	1265
Hauteur de selle (mm)	750
Garde au sol mini (mm)	160



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	114
Capacité réservoir carburant (L)	14



EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarreur Kick



Démarreur électrique



Jantes rayons

LES **2**
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Suzuki 2R.

2 Suzuki 2R vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

