

EN125



Way of Life!

La EN125 est idéale pour les trajets urbains et extra-urbains, assurant fiabilité et robustesse. Elle se caractérise par l'un des meilleurs rendements pour un moteur 4 temps de 125 cm³.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	124
Refroidissement	Air
Taux de compression	9,2 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	12 / 9500
Couple maximal (N.m / tr/min)	NC
Démarrage	Démarrateur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique
Suspension arrière	Bras oscillant (suspension hydraulique)
Frein avant	Simple disque
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-18 42R
Pneu arrière	90/90-18



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	1945*735*1110
Empattement (mm)	1265
Hauteur de selle (mm)	750
Garde au sol mini (mm)	160



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	112
Capacité réservoir carburant (L)	14



EQUIPEMENTS



Démarrateur électrique



Freins à disque



Jantes bâtons

LES **2**
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Suzuki 2R.

2 Suzuki 2R vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

